



intimus[®] 38 SC2
PRO 38 CC3
38 CC4

Fonctionnement

- Fonction marche/arrêt automatique avec cellule photoélectrique
- Bouton de commande multifonction «*i-control*»
 - Maintenance nécessaire LUBRIFICATION cylindres de coupe
 - VEROUILLAGE utilisateur
 - Témoin RECIPIENT COLLECTEUR PLEIN
 - Témoin RECIPIENT COLLECTEUR OUVERT
 - Témoin BOURRAGE PAPIER
 - Témoin PROTECTION THERMIQUE ACTIVEE

Equipement

- **DLS** – Dynamic Load Sensor
- **Ecologic** – arrêt automatique complet de l'appareil après 30 minutes de non utilisation ; consommation d'énergie = 0
- **2&2** – Coupe & Collecte ; 2 récipients séparés ; 1 pour le papier ; 1 pour les CD's et cartes plastiques.
- Monté sur roulettes pour une meilleure flexibilité

Coupe fibres 4 mm
Coupe Croisée 4x28 mm
Coupe croisée 1,9x15 mm

Caractéristiques techniques

- Système **Silentec** – extrêmement silencieux
- Les cylindres de coupe sont en acier, robustes et sûrs

Capable de détruire :

Cartes plastiques oui
CD's / DVD's oui
Cartes de crédit oui

Performances

	38 SC2	38 CC3	38 CC4
Taille de coupe	4 mm	4x28 mm	1,9x15 mm
Taille de coupe pour multimédia	6 mm	6 mm	
Capacité feuilles*	24	18	13
Classe de sécurité DIN 32757	2	3	4
Largeur de travail	245 mm	245 mm	246 mm
Vitesse de coupe m/sec.	0,08	0,08	0,08
Volume récipient litres	38	38	38
Niveau sonore dB(A)	55	55	55
Dimensions LxPxH cm	42x38x70	42x38x70	42x38x70
Poids	26 kg	29 kg	29 kg



* ref. DIN A4 70g/m2. La capacité de coupe dépend de la qualité du papier et du grammage.

Sous réserve de modifications techniques et de coloris 12/2007.