



Fonctionnement

- Fonction marche/arrêt automatique avec cellule photoélectrique
- Bouton de commande multifonction «*i-control*»
 - Maintenance nécessaire LUBRIFICATION cylindres de coupe
 - VEROUILLAGE utilisateur
 - Témoin RECIPIENT COLLECTEUR PLEIN
 - Témoin RECIPIENT COLLECTEUR OUVERT
 - Témoin BOURRAGE PAPIER
 - Témoin PROTECTION THERMIQUE ACTIVEE

Equipement

- **DLS** – Dynamic Load Sensor
- **Ecologic** – arrêt automatique complet de l'appareil après 30 minutes de non utilisation ; consommation d'énergie = 0
- **2&2** – Coupe & Collecte ; 2 récipients séparés ; 1 pour le papier ; 1 pour les CD's et cartes plastiques.
- Monté sur roulettes pour une meilleure flexibilité

Coupe fibres 4 mm
Coupe Croisée 4x28 mm
Coupe croisée 1,9x15 mm

Caractéristiques techniques

- Système **Silentec** – extrêmement silencieux
- Les cylindres de coupe sont en acier, robustes et sûrs

Capable de détruire

Cartes plastiques oui
CD's / DVD's oui
Cartes de crédit oui

Performances

| | 50 SC2 | 50 CC3 | 50 CC4 |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| Taille de coupe | 4 mm | 4x28 mm | 1,9x15 mm |
| Taille de coupe pour multimédia | 6 mm | 6 mm | |
| Capacité feuilles* | 28 | 21 | 17 |
| Classe de sécurité DIN 32757 | 2 | 3 | 4 |
| Largeur de travail | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Vitesse de coupe m/sec. | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Volume récipient litres | 50 | 50 | 50 |
| Niveau sonore dB(A) | 55 | 55 | 55 |
| Dimensions LxPxH cm | 45x39x80 | 45x39x80 | 45x39x80 |
| Poids | 35 kg | 38 kg | 38 kg |



* ref. DIN A4 70g/m2. La capacité de coupe dépend de la qualité du papier et du grammage.

Sous réserve de modifications techniques et de coloris 12/2007.